

## PROCESSO STAMPA ADESIVO ELETTROSTATICO

**1** FASE 1:  
Il prodotto viene STAMPATO delle dimensioni personalizzate esatte richieste.



**2** FASE 2:  
Il prodotto viene TAGLIATO e consegnato della dimensione richiesta.



## COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff ad alta risoluzione (150 dpi)
- Dimensioni: la misura minima stampabile è 25x25 cm, la massima è 100x500 cm.
- NON inserire crocini e segni di taglio.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

## ADESIVO QUADRATO/RETTANGOLARE

NEL CASO DI ADESIVO QUADRATO/RETTANGOLARE INVIARE IL FILE DELLE DIMENSIONI PERSONALIZZATE ESATTE RICHIESTE.

[GUARDA UN ESEMPIO](#)

## ADESIVO SAGOMATO

INVIARE UN FILE PDF CREATO CON ADOBE ILLUSTRATOR CONTENENTE UN LIVELLO DENOMINATO "TAGLIO" CONTENENTE IL TRACCIATO DI TAGLIO.

Nominare il livello "TAGLIO"



In assenza di specifiche **AREA LOGO** | Il taglio sarà effettuato intorno alla grafica.



[GUARDA UN ESEMPIO](#)

## ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.