

## PROCESSO STAMPA SAGOME AUTOPORTANTI

### 1 FASE 1

Il prodotto viene STAMPATO delle dimensioni esatte richieste comprese nei range:

100x100 cm  
75x180 cm  
50x180 cm  
100x180 cm



### 2 FASE 2

Il prodotto viene TAGLIATO e consegnato della dimensione richiesta compresa tra:

100x100 cm  
75x180 cm  
50x180 cm  
100x180 cm



## COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff ad alta risoluzione (**150 dpi**).
- Dimensioni massime per ogni step: 100x100 cm / 75x100 cm / 50x180 cm / 100x180cm
- **NON INSERIRE CROCINI E SEGNI DI TAGLIO.**
- **TESTI e LOGHI DISTANZIATI DI 10 mm DA OGNI BORDO** da lasciare come distanza di sicurezza per evitare che in fase di taglio vengano tagliati e per rendere più gradevole l'aspetto grafico.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

## FORMA QUADRATA / RETTANGOLARE

NEL CASO DI PANNELLO QUADRATO / RETTANGOLARE  
INVIARE IL FILE DELLE DIMENSIONI PERSONALIZZATE ESATTE

[GUARDA UN ESEMPIO](#)

## FORMA SAGOMATO

INVIARE UN FILE PDF CREATO CON ADOBE ILLUSTRATOR CONTENENTE UN LIVELLO DENOMINATO "TAGLIO" RIFERITO AL TRACCIATO DI TAGLIO.

Nominare il livello "TAGLIO"



In assenza di specifiche sul tracciato di taglio

**AREA  
LOGO**


Il taglio sarà effettuato intorno alla grafica.



[GUARDA UN ESEMPIO](#)

## ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.

**Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.**