

PROCESSO STAMPA POLIONDA

1 FASE 1

Il prodotto viene STAMPATO delle dimensioni esatte richieste.



2 FASE 2

Il prodotto viene TAGLIATO e consegnato della dimensione richiesta.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff ad alta risoluzione (**150 dpi**).
- Dimensioni: la misura minima stampabile è 25x25 cm, la massima è 190x100 cm.
- **NON INSERIRE CROCINI E SEGNI DI TAGLIO.**
- **TESTI e LOGHI DISTANZIATI DI 10 mm DA OGNI BORDO** da lasciare come distanza di sicurezza per evitare che in fase di taglio vengano tagliati e per rendere più gradevole l'aspetto grafico.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

NEL CASO DI FRONTE / RETRO IDENTICI ALLEGARE DUE VOLTE IL FILE.

PANNELLO QUADRATO / RETTANGOLARE

NEL CASO DI PANNELLO QUADRATO / RETTANGOLARE
INVIARE IL FILE DELLE DIMENSIONI PERSONALIZZATE ESATTE

[GUARDA UN ESEMPIO](#) 

PANNELLO SAGOMATO

INVIARE UN FILE PDF CREATO CON ADOBE ILLUSTRATOR CONTENENTE UN LIVELLO DENOMINATO "TAGLIO" RIFERITO AL TRACCIATO DI TAGLIO.

Nominare il livello "**TAGLIO**"



In assenza di specifiche
sul tracciato di taglio

**AREA
LOGO**


Il taglio sarà effettuato
intorno alla grafica.



[GUARDA UN ESEMPIO](#) 

ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.